

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: adm@nt-rt.ru || Сайт: <http://lambda.nt-rt.ru>



Model name

ZWS 240 RC - 24

Rated Output Voltage

Series Name

Output Power type

Series Name

Features

- Safety Standards EN62477-1(OVCIII) Approved
- PFHC
- High efficiency and low standby power
- 100% load at 50°C, suitable for industrial equipment.
- 5 Years warranty (conditions applied)

Specifications

Series Name	ZWS-RC Series
Model Name	ZWS240RC
Input voltage range	85~265VAC
Rated output voltage	24VDC
Efficiency	90%
OutputPower	240W
Hold-up Time (typ)	31ms
Cooling	Convection cooling
Operating ambient temperature	-10~70°C(with temperature derating)
Leakage Current	Less than 0.5mA
Line DIP	SEMI-F47 (200VAC Line only)
EMI noise requirements	EN55011/EN55032-B, FCC-ClassB, VCCI-B (CE) EN55011/EN55032-A, FCC-ClassA, VCCI-A (RE)
Safety standards	UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1, EN62477-1 (OVCIII)
Dimensions(W x H x D mm)	84×42×180